



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ADMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu



Cena: 31,95 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 5,55 €



Apraksts

Mechanix ColdWork™ Original® ir viegls aukstā laika cimds darbam svaigā aukstā gaisā. Ar ColdWork™ sēriju Mechanix piedāvā virkni aukstumizturīgu cimdu, sākot no viegliem vilnas risinājumiem līdz smagajām Primaloft un 3M Thinsulate™ kombinācijām. Lai strādātu svaigā aukstā gaisā, Mechanix ir izstrādājis ColdWork™ Original® cimds, kas ar siltumu aizturošo C40 3M Thinsulate™ izolāciju uztur rokas ērti siltas. Ūdensizturīgs ārējais SoftShell slānis saglabā rokas aizmuguri sausu un novērš vēja iekļūšanu, strādājot aukstā laikā. Plaukstā ir arī pārbaudīta Mechanix sintētiskā āda ar skārienekrāna tehnoloģiju. ColdWork™ Original® nodrošina izolāciju, nezaudējot kustību brīvību.

Īpašības:

- Termoplastiskās gumijas (TPR) aizdare nodrošina drošu piegulšanu plaukstas locītavai
- Smagsvara flīsa konstrukcija



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĻINS ARMAKSAT)

- Ūdeni atgrūdoša SoftShell plaukostas aizmugure novērš aukstā gaisa iekļūšanu.
- C40 3M Thinsulate™ izolācija aiztur siltu gaisu un palīdz regulēt ķermeņa temperatūru
- Izturīgs Armortex® ikšķa seglu pastiprinājums
- Skārienekrānam gatava sintētiskā āda nodrošina perfektu veiclības un izturības sajaukumu
- Noņemams atsperu klips nodrošina ērtu cimdu uzglabāšanu. Thermoplastic rubber (TPR) closure provides a secure fit on the wrist

Veiktspējas līmenis saskaņā ar CE EN 388 Nodilumizturība: 2

CE EN 388 griešanas pretestības veiktspējas līmenis: 1

Veiktspējas līmenis saskaņā ar CE EN 388 Asaru izturība: 2

Veiktspējas līmenis saskaņā ar CE EN 388 perforāciju: 1

Veiktspējas līmenis saskaņā ar CE EN 388 Izturība pret caurduršanu: X

Veiktspējas līmenis saskaņā ar CE EN 511 Konvektīvā aukstuma: 2

Veiktspējas līmenis saskaņā ar CE EN 511 Kontakta aukstums: 1

Veiktspējas līmenis saskaņā ar CE EN 511 Ūdensizturība: X

Svars: apt. 110 g/pāris (izm. M).

Materiāli:

- Plauksta: sintētiskā āda (60% neilons, 38% poliuretāns, 2% šķiedras no dažādiem vai jauniem audumiem (rūpnieciskais čuguns));
- Rokas aizmugure: Flīsa materiāls (100% poliesters), audums (60% kokvilna, 40% neilons);
- Ikšķis: Flīsa materiāls (100% poliesters), Sintētisks gumijots audums (87% polivenilhlorīds, 13% polietilēntereftalāts);
- Pirksti: Sintētiskā āda (60% neilons; 38% poliuretāns, 2% šķiedras no dažādiem vai jauniem audumiem (rūpnieciskie lējumi));
- Oderes materiāls: Tricot (100% poliesters)

Izmēru noteikšanas izdrukājama veidne: [izdruka PDF.](#)