



Veikals [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

## PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu

**Cena: 700,00 €**

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 121,49 €



Pelibox 1630 kaste - izturīga kaste ekipējuma glabāšanai.

# 1-4 Weeks



### Apraksts

Sensitīvajam aprīkojumam ir nepieciešama aizsardzība, un kopš 1976. gada atbilde ir Peli™ Protector kaste. Šīs kastes ir izstrādātas izturīgas un paredzētas izmantošanai visskarbākajā vidē. Pret galējo arktisko aukstumu vai kaujas karstumu Peli lietas ir saglabājušās.

Izgatavotas ASV, šīs izturīgās kastes ir izstrādātas ar automātisku gaisa iztukšošanas vārstu, kas izlīdzina gaisa spiedienu (piem. mainoties augstumam virs jūras līmeņa), ūdensnecaurlaidīgu silikona O veida gredzenu, pārveidotiem gumijas rokturiem un nerūsējošā tērauda elementiem.

- 4 spēcīgi poliuretāna riteņi ar nerūsējošā tērauda gultņiem (riteņa diametrs ir 5,3 cm)
- Saliekamas viena uz otras
- Ūdensnecaurlaidīga, triecienizturīga un putekļu necaurlaidīga kaste
- Pastiprināti stūri
- Atvērto šūnu kodols ar cietas sienas dizainu - stiprs, viegls
- 3 līmeņu Pick N Pluck™ polsterējums ar vāka parasto polsterējumu
- Izvelkams pagarinājuma rokturis
- Viegli atverami Double Throw aizbīdņi
- Nelokāmi rokturi
- Nerūsējošā tērauda piekaramo atslēgu aizsargi
- Automātiskais spiediena izlīdzināšanas vārsts - līdzsvaro iekšējo spiedienu, neļauj iekļūt ūdenim
- Peli leģendārā mūža garantija\*\*
- O-gredzena blīvējums



Veikals [www.LYNXGEAR.lv](http://www.LYNXGEAR.lv)

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

## PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĪNS ARMAKSAT)

- Piezīme. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar pārdošanas speciālistu.

Specifikācija:

- Iekšpuse (G\*P\*Dz): 70,4 x 53,3 x 39,4 cm
- Ārpuse (G\*P\*Dz): 79,5 x 61,5 x 44,4 cm
- Vāka dziļums: 8,3 cm
- Apakšējā dziļums: 30,8 cm
- Kopējais dziļums: 39,1 cm
- Int Tilpums: 0,148 m<sup>3</sup>
- Piekaramās atslēgas cauruma diametrs: 8 mm
- Svars ar Foa: 16,3 kg
- Svars tukšā: 14,1 kg
- Peldošais svars: 158,8 kg
- Riteņi: 4
- Pagarināms rokturis: jā

Korpusa materiāls Polipropilēns

Aizbīdņa materiāls ABS

O veida gredzena materiāls Polimērs

Tapas Materiāls Nerūsējošais tērauds

Putu materiāls 1,3 lb poliuretāns

Iztīriet korpusa materiālu ABS

Iztukšošanas ventilācijas materiāls 3 mikronu hidrofobs neausts materiāls

Putuplasta slānis 1 (Vāks) 8,1 cm – Convolute

2. putu slānis (pamatne) 9,5 cm – Pick N Pluck (1,0 x 1,0 collas kvadrāti)

3. putu slānis (pamatne) 9,5 cm – Pick N Pluck (1,0 x 1,0 collas kvadrāti)

4. putu slānis (pamatne) 9,5 cm – Pick N Pluck (1,0 x 1,0 collas kvadrāti)

Putuplasta slānis 5 (Pamatne) 2,5 cm – Ciets

Minimālā temperatūra -40°F (-40°C)

Maksimālā temperatūra 99 °C (210 °F)

Sertifikāti IP67 / STANAG 4280 / Def Stan 81-41

**Sertifikāti:**

[1630 ATA300](#)

[1630 DEF STAN 81-41](#)

[1630 IP67](#)

[1630 MIL C 4150J](#)

[MIL-STD-810G Fungus Test](#)

Ražots ASV