



Veikals www.LYNXGEAR.lv
Uzņēmums: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,
Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Bankas konts: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV PĒKĻINS ARMAKSAT)

Vēl nav vērtējumu

Cena: 560,00 €

Cena ar atlaidi

Iesk. PVN: 97,19 €



Īpaši izturīga kaste ieroča
vai cita ekipējuma glabāšanai
un pārvadāšanai. Iekšējie
izmēri: 128.3 x 34.3 x 13.3 cm
Ārējie izmēri: 134.6 x 40.6 x
15.5 cm

1-4 Weeks



Apraksts

Sensitīvam aprīkojumam ir nepieciešama aizsardzība, un kopš 1976. gada atbilde ir Peli™ Protector Case. Šie futrāļi ir izstrādāti izturīgi un tos izmanto visšķarbākajās vietās uz Zemes. Sākot no arktiskā aukstuma līdz pat kaujas karstumam, Peli uzticētās mantas vienmēr ir saglabājušās. Šīs izturīgās kastes, kas ražotas ASV, ir izstrādātas ar automātisku vārstu, kas izlīdzina gaisa spiedienu, ūdensnecaurlaidīgu silikona O veida gredzenu vākā, pārformētu gumijas rokturi un nerūsējošā tērauda konstrukcijas elementiem.

Īpašības:

- Komplektā ar vai bez 3-gab. polsterējuma komplektu
- Spēcīgi poliuretāna riteņi ar nerūsējošā tērauda gultņiem
- Ūdensizturīga, triecienizturīga un putekļu izturīga
- Atvērto šūnu kodols ar cietas sienas dizainu – stiprs, viegls
- Viegli lietojamas divkārtī aizveramas aizdares
- Nolikāms rokturis
- Nerūsējošā tērauda sastāvdaļas un piekaramo slēdzeņu aizsargi
- Automātiskais spiediena izlīdzināšanas vārsts – izlīdzina iekšējo spiedienu un nodrošina ūdens aizsardzību
- O-gredzena blīve kastes vākā

SPECIFIKĀCIJA

IZMĒRI:



Veikals www.LYNXGEAR.lv

Uzņēmums: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Reģ. Nr. 45403038162, PVN Reģ. Nr. LV45403038162,

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Bankas konts: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

PASŪTĪJUMA APSTIPRINĀJUMS

(ŠIS NAV BĒKINS ARMAKSAT)

Interjers (G. x P. x A.) 50,50 x 13,50 x 5,25 (128,3 x 34,3 x 13,3 cm)

Ārpuse (G. x P. x A.) 53,00 x 16,00 x 6,12 (134,6 x 40,6 x 15,5 cm)

Vāka dziļums 1,75 collas (4,4 cm)

Apakšējā dziļums 3,50 collas (8,9 cm)

Kopējais dziļums 5,25 collas (13,3 cm)

Iekšējais tilpums 2,07 ft³ (0,059 m³)

Piekaramās atslēgas cauruma diametrs 5/16 collas (12,7 cm)

MATEIRĀLI:

Korpuss: polipropilēns

Aizbīdnis: ABS

O veida gredzens: polimērs

Tapas: nerūsējošais tērauds

Putas: 1,3 lb poliuretāns

Korpuss: ABS

Iztukšošanas ventilācijas atvere: 3 mikronu hidrofobs neausts

KRĀSAS: melna, OD zaļa, Desert tan

SVARS:

Svars ar putām 25,57 mārciņas (11,6 kg)

Svars tukšā 23,59 mārciņas (10,7 kg)

Peldspēja 187,39 mārciņas (85 kg)

Galvenās pakotnes svars 25,65 mārciņas (11,6 kg)

TEMPERATŪRA:

Minimālā temperatūra -40 °F (-40 °C)

Maksimālā temperatūra 210 °F (98,9 °C)

SERTIFIKĀTI:

IP67

Def Stan 81-41

STANAG 4280

CITA INFORMĀCIJA:

Riteņi: 2

Skaitis iepakojumā: 1

Vārda plāksnītes vieta: ir

Izmantojama militārajām vajadzībām: jā

Pēc atsevišķa pieprasījuma ir pieejami vairāki piederumi: rezerves putu komplekts, rezerves O-gredzens.

DOKUMENTI:

- [DEF STAN 81 41](#)
- [1750 IP67](#)
- [MIL STD 810G Fungus Test](#)

Izgatavots ASV.