



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Пока без рейтинга

Цена 530,00 €

Цена со скидкой

Вкл. НДС 21%: 91,98 €



Интерьер: 106.7 x 34.3 x 13.3
см Внешний р.: 112.7 x 40.6 x
15.5 см

1-4 Weeks



Описание

Sensitīvam aprīkojumam ir nepieciešama aizsardzība, un kopš 1976. gada atbilde ir Peli™ Protector Case. Šie futrāļi ir izstrādāti izturīgi un tos izmanto visskarbākajās vietās uz Zemes. Sākot no arktiskā aukstuma līdz pat kaujas karstumam, Peli uzticētās mantas vienmēr ir saglabājušās.

Šīs izturīgās kastes, kas ražotas ASV, ir izstrādātas ar automātisku vārstu, kas izlīdzina gaisa spiedienu, ūdensnecaurlaidīgu silikona O veida gredzenu vākā, pārformētu gumijas rokturi un nerūsējošā tērauda konstrukcijas elementiem.

Īpašības:

- Komplektā ar vai bez 3-gab. polsterējuma komplektu
- Spēcīgi poliuretāna riteņi ar nerūsējošā tērauda gultņiem
- Ūdensizturīga, triecienizturīga un putekļu izturīga
- Atvērto šūnu kodols ar cietas sienas dizainu – stiprs, viegls
- Viegli lietojamas divkārtī aizveramas aizdares
- Nolokāms rokturis
- Nerūsējošā tērauda sastāvdaļas un piekaramo slēdzeņu aizsargi
- Automātiskais spiediena izlīdzināšanas vārsts – izlīdzina iekšējo spiedienu un nodrošina ūdens aizsardzību
- O-gredzena blīve kastes vākā

SPECIFIKĀCIJA

IZMĒRI:

Interjers (G. x P. x. A.) 42.00 x 13.50" x 5.25 (106.7 x 34.3 x 13.3 cm)



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Per. номер 45403038162, НДС Per. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ПЛАТЯТ)

Ārpuse (G. × P. × A.) 44.37 x 16.00" x 6.12 (112.7 x 40.6 x 15.5 cm)
Vāka dziļums 1,75 collas (4,4 cm)
Apakšējā dziļums 3,50 collas (8,9 cm)
Kopējais dziļums 5,25 collas (13,3 cm)
Iekšējais tilpums 1.72 ft³ (0.049 m³)
Piekaramās atslēgas cauruma diametrs 8 mm

MATEIRĀLI:

Korpuss: polipropilēns
Aizbīdnis: ABS
O veida gredzens: polimērs
Tapas: nerūsējošais tērauds
Putas: 1,3 lb poliuretāns
Korpuss: ABS
Iztukšošanas ventilācijas atvere: 3 mikronu hidroforbs neausts

KRĀSAS: melna, OD zaļa, desert

SVARS:

Svars ar putām 18.96 lbs (8.6 kg)
Svars tukšā 16.76 lbs (7.6 kg)
Peldspēja 160.94 lbs (73 kg)
Galvenās pakotnes svars 21.10 lbs (9.6 kg)

TEMPERATŪRA:

Minimālā temperatūra -40 °F (-40 °C)
Maksimālā temperatūra 210 °F (98,9 °C)

SERTIFIKĀTI:

Def Stan 81-41
STANAG 4280

CITA INFORMĀCIJA:

Rīteņi: 2
Skaitis iepakojumā: 1
Vārda plāksnītes vieta: ir
Izmantojama militārajām vajadzībām: jā
Pēc atsevišķa pieprasījuma ir pieejami vairāki piederumi: rezerves putu komplekts, rezerves O-gredzens.

DOKUMENTI:

- [DEF STAN 81 41](#)
- [MIL STD 810G Fungus Test](#)

Izgatavots ASV.

Visas preču zīmes ir Peli Products, S.L.U., tā mātesuzņēmuma, meitasuzņēmumu un/vai saistīto uzņēmumu reģistrētas un/vai neregistrētas preču zīmes.