



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Пока без рейтинга

Цена 560,00 €

Цена со скидкой

Вкл. НДС 21%: 97,19 €



Интерьер: 128,3 × 34,3 × 13,3
см Внешний р.: 134,6 × 40,6 ×
15,5 см

1-4 Weeks



Описание

Sensitīvam aprīkojumam ir nepieciešama aizsardzība, un kopš 1976. gada atbilde ir Peli™ Protector Case. Šie futrāļi ir izstrādāti izturīgi un tos izmanto visskarbākajās vietās uz Zemes. Sākot no arktiskā aukstuma līdz pat kaujas karstumam, Peli uzticētās mantas vienmēr ir saglabājušās.

Šīs izturīgās kastes, kas ražotas ASV, ir izstrādātas ar automātisku vārstu, kas izlīdzina gaisa spiedienu, ūdensnecaurlaidīgu silikona O veida gredzenu vākā, pārformētu gumijas rokturi un nerūsējošā tērauda konstrukcijas elementiem.

Īpašības:

- Komplektā ar vai bez 3-gab. polsterējuma komplektu
- Spēcīgi poliuretāna riteņi ar nerūsējošā tērauda gultņiem
- Ūdensizturīga, triecienizturīga un putekļu izturīga
- Atvērto šūnu kodols ar cietas sienas dizainu – stiprs, viegls
- Viegli lietojamas divkārtī aizveramas aizdares
- Nolokāms rokturis
- Nerūsējošā tērauda sastāvdaļas un piekaramo slēdzeņu aizsargi
- Automātiskais spiediena izlīdzināšanas vārsts – izlīdzina iekšējo spiedienu un nodrošina ūdens aizsardzību
- O-gredzena blīve kastes vākā

SPECIFIKĀCIJA

IZMĒRI:

Interjers (G. x P. x. A.) 50,50 x 13,50 x 5,25 (128,3 x 34,3 x 13,3 cm)



Магазин www.LYNXGEAR.lv

Компания: SIA „LATLYNX”

info@lynxgear.lv, +371 2022 8895

Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,

Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,

Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA

Банковский счет: LV87UNLA0050021387494

AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ПЛАТЯТ)

Ārpuse (G. × P. × A.) 53,00 x 16,00 x 6,12 (134,6 x 40,6 x 15,5 cm)

Vāka dziļums 1,75 collas (4,4 cm)

Apakšējā dziļums 3,50 collas (8,9 cm)

Kopējais dziļums 5,25 collas (13,3 cm)

Iekšējais tilpums 2,07 ft³ (0,059 m³)

Piekaramās atslēgas cauruma diametrs 5/16 collas (12,7 cm)

MATEIRĀLI:

Korpuss: polipropilēns

Aizbīdnis: ABS

O veida gredzens: polimērs

Tapas: nerūsējošais tērauds

Putas: 1,3 lb poliuretāns

Korpuss: ABS

Iztukšošanas ventilācijas atvere: 3 mikronu hidroforbs neausts

KRĀSAS: melna, OD zaļa, Desert tan

SVARS:

Svars ar putām 25,57 mārciņas (11,6 kg)

Svars tukšā 23,59 mārciņas (10,7 kg)

Peldspēja 187,39 mārciņas (85 kg)

Galvenās pakotnes svars 25,65 mārciņas (11,6 kg)

TEMPERATŪRA:

Minimālā temperatūra -40 °F (-40 °C)

Maksimālā temperatūra 210 °F (98,9 °C)

SERTIFIKĀTI:

IP67

Def Stan 81-41

STANAG 4280

CITA INFORMĀCIJA:

Rīteņi: 2

Skaitis iepakojumā: 1

Vārda plāksnītes vieta: ir

Izmantojama militārajām vajadzībām: jā

Pēc atsevišķa pieprasījuma ir pieejami vairāki piederumi: rezerves putu komplekts, rezerves O-gredzens.

DOKUMENTI:

- [DEF STAN 81 41](#)
- [1750 IP67](#)
- [MIL STD 810G Fungus Test](#)

Izgatavots ASV.