



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

Пока без рейтинга



Цена 122,95 €

Цена со скидкой

Вкл. НДС 21%: 21,34 €

On Order



Описание

Suunto MC-2 G 6400/360 военный компас

Suunto MC-2 G 6400/360 Military Compass – это профессиональный навигационный инструмент полевого уровня, разработанный для использования в военных подразделениях, спасательных службах и экспедициях в сложных условиях. Компас сочетает в себе прозрачную прямоугольную базовую пластину с вращающейся транспортной капсулой, **механически регулируемую магнитную деклинацию** и **откидную крышку с зеркалом** для точного визирования.

Компас является **полностью механическим, немрадиоактивным и магнитным**, не содержит электронных компонентов и рассчитан на стабильную работу в экстремальных погодных условиях. Конструкция обеспечивает высокую надёжность при использовании в холоде, жаре, высокой влажности и в продолжительных полевых операциях.

Данная версия оснащена **первичной шкалой MILS (0–6400)**, применяемой в системе MGRS, а также **вторичной шкалой 0–360°**. **Глобально сбалансированная магнитная стрелка** обеспечивает корректную работу компаса во всех магнитных зонах Земли. Встроенный **клинометр** позволяет измерять уклоны и углы наклона, а обширные **люминесцентные элементы** обеспечивают уверенную навигацию в условиях ограниченной видимости и в ночное время.

Ключевые особенности



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

- **Артикул Suunto:** SS050629000
- **Код NSN:** 6605-17-110-8584
- **Основная шкала:** MILS 0-6400' (разрешение 50')
- **Вспомогательная шкала:** 0-360° (разрешение 2°)
- Зеркальная система визирования с люминесцентными V-метками и центральной линией
- **Глобально сбалансированная магнитная стрелка** для всех магнитных зон
- **Регулируемая магнитная деклинация** ±90° с помощью инструмента на шнурке
- **Клинометр** для измерения уклонов и наклонов
- Жидкостная капсула с демпфированием, не замерзающая и без пузырьков
- Прозрачная базовая пластина из ударо- и царапиноустойчивого PMMA
- Полная люминесценция для ночной навигации

Физические характеристики

Габариты изделия	65 × 101 × 18 мм
Масса (нетто)	74 г
Размеры упаковки	180 × 120 × 25 мм
Рабочий температурный диапазон	-30 °C ... +60 °C
Температура хранения	-30 °C ... +60 °C
Водонепроницаемость	Водонепроницаем на всех практических глубинах (полости заполняются водой и затем дренируются)

Базовая пластина, линейки и оптика

- **Базовая пластина:** прямоугольная, прозрачная, из ударо- и царапиноустойчивого PMMA
- **Увеличительное стекло:** есть, 5×
- **Линейки:** сантиметры и дюймы
- **УТМ-шкалы:** 1:25 000 и 1:50 000 (метрические)
- **Линейки уклонов:** по бокам крышки с зеркалом

Транспортир и стрелка

- **Диаметр транспортира:** 59 мм
- **Основная шкала направления:** MILS 0-6400' по часовой стрелке
- **Вспомогательная шкала направления:** градусы 0-360°
- **Кардинальные обозначения:** N, E, S, W
- **Стрелка:** красный север / чёрный юг, люминесцентная зона севера
- **Длина стрелки:** 36 мм
- **Магнит:** кольцевой NdFeB в ступице
- **Капсула:** герметичная PMMA, Ø 44 мм
- **Демпфирование:** прозрачная незамерзающая жидкость без пузырьков



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

- **Ориентирующая стрелка:** красно-чёрная под вращающейся капсулой

Коррекция магнитной деklinации

Угол между ориентирующей стрелкой и линиями может быть отрегулирован для компенсации магнитной деklinации. Регулировка выполняется поворотом шестерни с помощью плоской отвёртки, закреплённой на шнурке. Шкала корректировки размечена в градусах с шагом 2°, нумерация через 20°, диапазон 90° восток (+) и 90° запад (-).

Клинометр

- **Функция:** чёрная утяжелённая стрелка для измерения наклона при вертикальном положении компаса
- **Шкала:** 0 ... ±90° с разрешением 2°

Система визирования и крышка с зеркалом

- Зеркало в защитной чёрной крышке с центральной линией
- Возможность наклона зеркала под любым углом
- Крышка защищает транспортир при закрытии
- V-прицел сверху и визирное отверстие снизу, люминесцентные
- Крышка выравнивается с краями базовой пластины для работы с картами
- Фиксатор надёжно удерживает крышку при транспортировке

Люминесцентные элементы

- **Материал люминесценции:** SrAl_2O_4
- **Стрелка:** светящаяся северная зона и линия южного конца
- **Ориентирующая стрелка:** две светящиеся точки у северного конца
- **Транспортир:** люминесцентный слой под шкалой
- **Индекс направления:** передний и задний люминесцентные индексы
- **Направление движения:** светящийся элемент под маркировкой

Крепление

- Чёрный ИК-неконтрастный шнурок длиной 1 м
- Фиксация на запястье
- Инструмент для регулировки деklinации на шнурке
- Быстроразъёмное крепление

Инструкция пользователя

- **Бумажная инструкция:** да
- **Онлайн:** да (через службу поддержки Suunto)



Магазин www.LYNXGEAR.lv
Компания: SIA „LATLYNX”
info@lynxgear.lv, +371 2022 8895
Рег. номер 45403038162, НДС Рег. номер LV45403038162,
Юридический адрес: Baznīcas iela 8, Aizkraukle,
Aizkraukles novads, LV-5101, LATVIJA
Банковский счет: LV87UNLA0050021387494
AS SEB banka, SWIFT: UNLALV2X

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗАКАЗА

(НЕ ДЛЯ ОПЛАТЫ)

FAQ

В чём разница между 6400 mil и 360°? Радиусная шкала использует 360 единиц, тогда как военная шкала MILS использует 6400 единиц, что обеспечивает более точные угловые измерения.

Подходит ли компас для использования по всему миру? корректную работу во всех магнитных зонах Земли.

Как настраивается деклинация? И помощью плоской отвёртки на шнурке. Шкала позволяет настраивать отклонение до $\pm 90^\circ$.

Для чего используется клинометр? на поверхности ($0... \pm 90^\circ$), что полезно при анализе рельефа и планировании маршрута.

Для чего в компасе водонепроницаемые полости? фактических глубинах. Полости могут заполняться водой и затем дренироваться.

Глоссарий

- **MGRS:** Военная система координат для точной навигации по карте
- **MILS:** Угловая единица, применяемая в военной навигации ($6400 \text{ mil} = 360^\circ$)
- **Магнитная деклинация:** Разница между магнитным и истинным севером
- **Клинометр:** Инструмент для измерения углов наклона
- **Глобальная стрелка:** Стрелка, сбалансированная для работы во всех магнитных зонах

Производитель / GPSR

Suunto

Tammiston kauppatie 7 A

FI-01510 Vantaa

Finland

Поддержка клиентов: Suunto.Support

Характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления в рамках постоянного развития продукта.